



G R U P P O
2ESSE
H O L D I N G

 **M.R.**
vetroresina SRL®

Seguici



P.I. /C.F. 04290660408
CODICE SDI 2LCMINU
REA della CCIAA di RN
334252


Sede operativa:
Via Raibano, 29
47853- Coriano - RN
Tel 0541/658324
Fax 0541/650259

P.I. /C.F. 04696440405
CODICE SDI 2LCMINU
Sede legale/ operativa1:
Via Monte Pasubio, 110/A
25014 - Castenedolo - BS

Sede operativa2:
Via del Garofano, 4
47853- Coriano - RN
Tel 0541/658324
Fax 0541/650259

coprimurosrl@pec.it - commerciale@coprimuro.net
www.coprimuro.net

mrvetroresina@pec.it - commerciale@mrvetroresina.it
www.coprimuro.net



VOCE DI CAPITOLATO KIT RINGHIERA

KIT RINGHIERA PER PARAPETTI

SOPRALZO PARAPETTI FINO QUOTA 1,10 mt.

Fornitura di kit ringhiera per coprimuro (tipo coprimuro in marmoresina) prodotte in alluminio pesante fornito completo di bulloni autobloccanti con rondelle, barre filettate e chiave a tubo da 8 cm per un facile e veloce montaggio.

Colorazione del prodotto disponibile a cartella RaL, finiture realizzate con impianti industriali che si attengono alle normative europee inerenti i processi di verniciatura di profilati estrusi in alluminio architettonico.

Il prodotto è completo di documentazione D.O.P. e di certificazione di spinta laterale come da normativa UNI 10807 e/o UNI EN 14019 prova di carico orizzontale lineare secondo prescrizioni D.M. 14/01/2008 pubblicata su G.U. n°.29 del 01/02/2008 e certificazione di carico statico verticale come D.M. 17/01/2018 (tab. 3.1.II) con esito conforme ai 2,0 kN/m



Il kit come alzata dei parapetti è costituito da tre profili in alluminio :

- 1) Profilo 1 funge da corrimano ed ha una altezza di 80mm e una larghezza di 30mm avente nella parte superiore delle svasature utili al fissaggio del profilo 2
- 2) Profilo 2 (chiamato cover) di altezza 5mm e di larghezza 30mm con all'interno delle alette a 45° utili al fissaggio con il profilo 1
- 3) Profilo 3 di forma rettangolare di altezza 98mm (chiamato piedino) spessore 26mm largo 31mm con all'interno un foro passante 8mm nel quale verrà inserita la barra filettata.

Altezza totale del kit ringhiera con coprimuro in marmoresina 19 cm

Altezza totale del kit ringhiera senza coprimuro in marmoresina 16 cm

Applicazione:

La barra filettata in acciaio inox di diametro 6mm altezza 230 mm verrà inserita nel muro di cemento armato per una profondità di 100 mm e fissata con ancorante chimico.

La barra filettata attraverserà il coprimuro in marmo resina già inizialmente forato da una punta di tassellatore di diametro 8 mm e attraverserà il profilo 3 e il profilo 1, la distanza tra un piedino e l'altro o tra barre filettate non dovrà superare il metro e verrà fissato con rondella e bullone in acciaio inox.

Come chiusura del corrimano sono forniti tappi in pvc.



KIT RINGHIERA PER FINESTRE

Con le stesse caratteristiche del kit ringhiera abbiamo creato il KIT FINESTRE.

Viene sempre fornito completo di bulloni autobloccanti con rondelle, barre filettate e chiave a tubo da 8 cm per un facile e veloce montaggio.

Prodotte in Alluminio pesante.

Possibilità barre su misura.

Risolvono con facilità tutte le problematiche relative alla sicurezza, rispettando le norme vigenti.

